



Насадка-заклепочник
MESSER ARA-48



Инструкция по эксплуатации





УСТРОЙСТВО

- | | |
|---|--|
| 1 | Корпус насадки-заклепочника (износостойкий полиамид) |
| 2 | Голова насадки-заклепочника |
| 3 | Шестигранный хвостовик |
| 4 | Смотровое окошко |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|---|--|------|
| 5 | Насадка-заклепочник ARA-48 | 1 шт |
| 6 | Сменные насадки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм | 4 шт |
| 7 | Ключ-державка со сменными насадками | 1 шт |
| 8 | Контейнер для сбора «хвостов» заклепок | 1 шт |

Насадка-заклепочник не предназначена для профессионального использования!
Насадка-заклепочник MESSER ARA-48 предназначена для работы с металлическими вытяжными заклепками диаметрами 2,4; 3,2; 4,0; и 4,8 мм., из нержавеющей стали диаметрами 2,4; 3,2; 4,0 мм. в труднодоступных местах. Насадка устанавливается на аккумуляторные дрели-шуруповёрты, имеющие минимальный крутящий момент 15 Нм.и максимальную скорость не более 1 000 оборотов в минуту. Возможна установка насадки на сетевые электродрели, имеющие регулировку крутящего момента и регулировку скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметры устанавливаемых заклепок (мм)	2,4; 3,2; 4,0; 4,8
Хвостовик насадки (мм)	6
Минимальный крутящий момент привода (Нм)	15
Максимальные обороты привода (об/мин)	1000

Насадка-заклепочник предназначена для установки вытяжных заклепок, В качестве привода используется аккумуляторный шуруповерт или дрель.

Требования к шурупверту (дрели):

Минимальный крутящий момент 15 Нм

Обороты не более 1000 об/мин

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Ознакомьтесь с инструкцией.
2. Извлеките инструмент и аксессуары из упаковки.
3. Сохраняйте упаковочные материалы пока не убедитесь, что инструмент работает корректно и все аксессуары в комплекте.
4. Храните упаковочные материалы и оборудование подальше от детей, упаковка содержит множество мелких частей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте правила безопасности, указанные в инструкции к используемому инструменту.
- Используйте в своей работе заклепки, соответствующие сменным насадкам, входящим в комплект поставки.
- Перед началом работы убедитесь в безопасности рабочего места.
- Будьте внимательны! Следите за своими действиями во время работы.
- Не используйте инструмент, если Вы устали, находитесь под действием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам.
- Не используйте поврежденный или неисправный инструмент.
- Во время работы используйте средства защиты. Всегда одевайте защитные очки. Средства обеспечения безопасности, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и наушники значительно снижают риск получения травмы.
- Перед запуском инструмента убедитесь, что в зоне движущихся деталей нет посторонних предметов.
- Не надевайте свободную одежду или украшения (цепочки, браслеты, кольца и т.п.). Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части, что приведет к травме.
- Держите инструмент подальше от детей и людей, не имеющих опыта работы с ним не ознакомившихся с настоящей инструкцией.
- По окончании работ очистите инструмент от грязи и пыли

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите насадку на дрель, надежно зажав вал насадки в патроне. Если конструктивные особенности вашей дрели позволяют снять патрон и закрепить насадку во внутреннем шестиграннике вала дрели – не пренебрегайте этой возможностью. Этим Вы сможете уменьшить линейный размер дрели. Включив дрель, убедитесь в надежности смонтированного инструмента. При включении инструмента **ОБЯЗАТЕЛЬНО** одной рукой удерживайте насадку так, чтобы вращался только ее вал, закрепленный в патроне дрели, а сама насадка была неподвижна.



2. Установите на заклепочник насадку с диаметром, соответствующим Вашим заклепкам. Хвостовик заклепки должен свободно входить в отверстие насадки.
3. Диаметр устанавливаемой заклепки должен соответствовать диаметру отверстия в скрепляемых материалах. Используя переключатель реверса, включите режим левого вращения на инструменте и нажмите на 3-5 секунд кнопку «пуск».



4. После выключения заклепочника установите заклепку в насадку и вставьте ее в отверстие скрепляемых материалов.



5. Переключите кнопку реверса в режим правого вращения и нажмите **«пуск»**. Удерживайте кнопку до характерного щелчка, означающего установку заклепки и отрезания **«хвоста»**.



6. После установки заклепки переключите реверс в режим левого вращения и нажмите «пуск» для «выброса» из инструмента хвостовой части заклепки в контейнер. Убедитесь, что это произошло.
7. Для установки последующих заклепок повторите последовательность описанных выше действий.

ХРАНИЕ

- После работы регулярно очищайте инструмент от грязи и пыли.
- Храните инструмент в сухом помещении в штатном кейсе.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если насадка-заклепочник не работает должным образом - свяжитесь с продавцом изготовителем.
- Ремонт насадки должен производиться только в сертифицированном сервисном центре.
- Регулярно (после каждой смены) проверяйте обслуживание насадки.



- Обслуживание насадки-заклепочника ограничивается обслуживанием деталей, скрытых под головкой заклепочника, а также его изнашивающихся деталей:

- Снять насадку-заклепочник с инструмента – носителя.
- Голову заклепочника (1) открутить гаечным ключом, почистить ее.
- Открутить патрон (2) с помощью гаечного ключа, освободить от втулки.
- Извлечь из патрона зажимные губки (3) и клин (4), почистить и смазать их густой смазкой (силиконовая, графитовая), при износе заменить
- сборка производится в обратном порядке;
- Все собранные детали должны быть хорошо стянуты!

ПРИМЕЧАНИЕ:

После самостоятельной замены зажимных губок в вытяжном заклепочнике, обязательно надежно фиксируйте трубку зажимных губок с помощью

АНАЭРОБНОГО ФИКСАТОРА РЕЗЬБЫ!

Указанная фиксация препятствует самопроизвольному откручиванию трубки зажимных губок.

Отказ от использования анаэробного фиксатора резьбы ведет к откручиванию трубки зажимных губок с последующей поломкой заклепочника и снятия его с гарантийного обслуживания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ВНИМАНИЕ! Вскрытие корпуса должен проводить специалист!
Самостоятельное вскрытие инструмента и попытка устранить неисправность ведут к утере гарантийных обязательств.

Заклёпка не устанавливается	
Причины	Устранение
- губки загрязнены или тупые	Почистить и смазать скользящие поверхности либо произвести замену.
- не затянут патрон	Затянуть его.
- ослабла пружина	Проверить правильность установки пружины. Если пружина деформирована – заменить ее.
- при включении заклепочника он не работает	Проверить наличие напряжения в сети, проверить кабель инструмента, состояние угольных щеток.
Не удаляется ножка заклёпки	
- используется неподходящая насадка	Заменить насадку согласно п.1 инструкции по эксплуатации.
- износ насадки	Заменить насадку.
- ножку заклёпки заклинило в патроне	Освободить ножку, почистить губки и патрон, смазать скользящие поверхности либо заменить губки

ВНИМАНИЕ! Если возникли неисправности, которые не устраняются описанными способами, ремонт необходимо производить только специалистом авторизованного сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на электроинструмент 1 год со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.

Использование неоригинальных комплектующих влечет снятие инструмента с гарантии.

На узлы и детали заклепочника, подлежащие естественному износу, гарантия не распространяется!